

## Jednootworowa bateria stojąca

Nr 2526T2

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

### OPIS

#### Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką z pamięcią kształtu, o maksymalnej wysokości H.535 mm.

Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.

Optymalna krzywizna wylewki zapewnia łatwy dostęp do uchwytu: 379 mm.

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.





Wzmocnione mocowanie.

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

### OPIS TECHNICZNY

#### Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Przyłącze	3/8"
Wysokość	379 mm
Długość	max. 535 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	



### ZALETY



**Niezawodność:** przystosowana do intensywnego użytku



**Odporność:** korpus baterii z chromowanego metalu



**Komfort użytkowania:** ruchoma wylewka



**Ergonomia:** uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie

