

# Jednootworowa bateria stojąca

Nr 2526T2

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

## OPIS

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką z pamięcią kształtu, o maksymalnej wysokości H.535 mm.

Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.

Optymalna krzywizna wylewki zapewnia łatwy dostęp do uchwyty: 379 mm.

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie.

Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze       | 3/8"                                                                                    |
| Wysokość        | 379 mm                                                                                  |
| Długość         | max. 535 mm                                                                             |
| Wypływ          | 9 l/min                                                                                 |
| Standardy       | ACS  |
| Gwarancja       |      |
| Dostępne części |      |



## ZALETY



Niezawodność: przystosowana do intensywnego użytku



Odporność: korpus baterii z chromowanego metalu



Komfort użytkowania: ruchoma wylewka



Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie

