Jednootworowa bateria stojąca

Nr 2526T2

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

OPIS

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką z pamięcią kształtu, o maksymalnej wysokości H.535 mm.
Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.
Optymalna krzywizna wylewki zapewnia łatwy dostęp do uchwytu: 379 mm.
Głowica ceramiczna Ø35.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Uchwyt z drążkiem.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie.
Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Niezawodność: przystosowana do intensywnego użytku
- Odporność: korpus baterii z chromowanego metalu
- Komfort użytkowania: ruchoma wylewka
- Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie

OPIS TECHNICZNY

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Przyłącze	3/8"
Wysokość	379 mm
Długość	max. 535 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI