

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9768HYG

Bateria termostaticzna Securitouch bez zaworów zwrotnych



OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9768HYG

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostaticzną.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych na przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry zintegrowane w przyłączach F3/4".

Dostarczany z 2 mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do szpitalnych ograniczeń.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) i chromowany, ruchomy uchwyt ścienny do słuchawki natryskowej (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ1/2" automatycznie opróżniająca słuchawkę i węża natryskowego, do zamontowania pomiędzy wyjściem dolnym armatury a końcówką węża natryskowego (nr 880).

Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostaticzna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr **H9768HYG**

Przylącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	

