

Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego

Nr 20250

Sterylny



OPIS

Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 20250

Filtr w postaci głowicy BIOFIL do umywalki i natrysku ściennego, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom, o strumieniu „deszcz”.

Materiał obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.

Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 6 000 litrów.

Wypływ na wyjściu filtra: 3 l/min przy 1 barze, 5,5 l/min przy 3 barach i 7,4 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Niewielkie wymiary przystosowane do armatury o niskiej wylewce: H.44 - Ø46.

Kontrola skażenia wtórnego: pierścień ochronny wokół wyjścia filtra i ukośny konektor dla optymalnego ustawienia (pozwala dopasować pozycję filtra w taki sposób, żeby strumień nie padał bezpośrednio na korek w umywalce powodując rozprysk).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 2 miesiące od instalacji.

Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.

Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 2 godziny łącznie.

Filtr sterylny. Sterylne opakowanie jednostkowe.

Wyrób medyczny CE klasa I - wyrób sterylny.

Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10. Produkt pakowany po 10 sztuk.

OPIS TECHNICZNY

Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 20250

Technologia	Filtracja na wyjściu armatury
Wysokość	44 mm
Wypływ	3 l/min przy 1 barze, 5,5 l/min przy 3 barach i 7,4 l/min przy 5 barach
Średnica	56 mm
Czas użycia	2 miesiące

Standardy

ACS

WRAS

KTW
BWGL

CE



ZALETY



Przeciw legionelli i innym bakteriom



Niewielkie wymiary



Optymalne pozycjonowanie: ukośny konektor



Czas użytkowania: 2 miesiące od instalacji

