# Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC ze zdalnym przyciskiem

Nr 464306

Elektroniczny zawór podtynkowy na baterie - Zdalny przycisk - Do WC



## OPIS

**Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC ze zdalnym przyciskiem - Nr 464306**

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Zasilanie bateriami litowymi CR123 6V.
Elektroniczna płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanym przyciskiem.
Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:
- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Zintegrowana i dostępna od przodu elektronika.
- Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
Uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone poprzez naciśnięcie przycisku na bocznej płycie uruchamiającej.
System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu.
„Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l).
3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC).
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia.
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

## ZALETY

- Uruchamianie boczne dla osób niepełnosprawnych
- Uruchamianie zamierzone lub automatyczne
- Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
- Zasilanie bateriami litowymi 123 6V

# OPIS TECHNICZNY

**Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC ze zdalnym przyciskiem - Nr 464306**

| | |
|---|---|
| Zasilanie | Baterie 6V |
| Przyłącze | W3/4" |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa |
| Długość | 186 mm |
| Szerokość | 186 mm |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |

