

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej

Nr H96BOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2



OPIS

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostatycznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 - Zasilanie z góry.
 - Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).
 - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 110 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).
 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
 - Zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica zintegrowane i łatwo dostępne od przodu.
 - Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa.
 - Produkt dostarczany w 2 zestawach: możliwość bezpiecznego przepłukania instalacji, bez narażania elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9631.

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	83 - 110 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	ACS 
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych



Skrzynka w 100% wodoszczelna

