

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia

Nr 2541EP

Bateria mechaniczna EP - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2



OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia - Nr 2541EP

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z głowicą ceramiczną Ø40 EP z regulatorem ciśnienia. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej.

Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pełny.

Filtry i zawory zwrotne w przyłączach.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z Inoxy w połysku.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia - Nr 2541EP

Zasilanie	1/2"
Technologia	Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Ograniczony wypływ wody ciepłej przy braku zimnej



EP: ograniczenie wahań temperatury



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie

