

Podtynkowa bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2



OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.
 Bateria jednouchwytowa z głowicą ceramiczną Ø40.
 Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i odcinania dopływu wody zimnej.
 Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.
 Uchwyt pełny.
 Do skompletowania z wylewką natryskową.
 Płyta 166 x 166 mm z Inoxy w połysku.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

