

## Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej

Nr 20361

Sterylny

### OPIS

**Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej - Nr 20361**

Filtr BIOFIL w postaci słuchawki natryskowej, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom.

Materiał obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.

Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 9 000 litrów.

Wypływ na wyjściu filtra: 6,2 l/min przy 1 barze, 11,2 l/min przy 3 barach i 13,2 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 3 miesiące od instalacji.

Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.

Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 3 godziny łącznie.

Filtr sterylny.

Wyrób medyczny CE klasa I - wyrób sterylny.

Waga: filtr pusty 133 g / filtr wypełniony wodą 259 g.

Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10.

Produkt pakowany po 10 sztuk.

### OPIS TECHNICZNY

**Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej - Nr 20361**

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Filtracja na wyjściu armatury
Wysokość	77 mm
Długość	194 mm
Wypływ	6,2 l/min przy 1 barze, 11,2 l/min przy 3 barach i 13,2 l/min przy 5 barach
Średnica	56 mm
Czas użycia	3 miesiące

Standardy

ACS

WRAS

KTW  
BWGL

CE



### ZALETY



Przeciw legionelli i innym bakteriom



Niewielkie wymiary



Czas użytkowania: 3 miesiące od instalacji



Szybka instalacja bez narzędzi

