

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Nr 2610EPS

Ścienna bateria mechaniczna z wylewką BIOCLIP






OPIS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2610EPS





Ścienna bateria umywalkowa SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową wylewką zatrząskową L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus wyposażony w niewielkie rurki o gładkim wnętrzu i bardzo małej pojemności, które ograniczają nisze bakteryjne. Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.150. Bateria dostarczana ze standardowymi mimośrodami. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką. Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2610EPS

Technologia	Bateria SECURITHERM EP, Securitouch
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 ACS
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
-  Wylewka zatrząskowa: ogranicza nisze bakteryjne

