

# Moduł 3 w 1 do instalacji za lustrem

Nr 510203I

Elektroniczny dozownik mydła i zawór - Suszarka do rąk



## OPIS

**Moduł 3 w 1 do instalacji za lustrem - Nr 510203I**

Moduł 3-funkcyjny: elektroniczny dozownik mydła, zawór elektroniczny i suszarka do rąk.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła, zawór i suszarka do rąk z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Łatwa i szybka instalacja:

- Do zabudowy w szafce lub za lustrem. Podstawa z Inoxy 304, o grubości 1,2 mm, mocowana od tyłu i po bokach.
- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz.
- Przyłącze wody Z3/8".

- Produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

Moduł 3-funkcyjny:

Elektroniczny dozownik mydła:

- Antywyciekowa pompa dozująca.
- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.
- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w pianie.

Elektroniczny zawór umywalkowy\*:

- Elektrozwór antystagnacyjny.
- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
- Antyosadowe sitko wypływowe.
- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
- Zawór odcinający.
- W razie autodetekcji można regulować kąt nachylenia czujnika ( $\pm 10^\circ$ ).

Suszarka do rąk z intensywnym nadmuchem:

- Ultraszybkie suszenie.
- Prędkość powietrza: 360 km/h. Przepływ powietrza: 36 l/s.
- Niskie zużycie energii: 704 W.
- Poziom hałas: 74 dBA.
- Klasa I, IP23. CE.
- 3 lata gwarancji.

Produkt dostarczany z samoprzylepnymi piktogramami wskazującymi umiejscowienie poszczególnych funkcji na lustrze/szafce: mydło, woda, suszarka do rąk.

Odporny na wandalizm model z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej dozownika mydła, zaworu lub suszarki do rąk.

Wymiary: 561 x 183 x 381mm.

Waga: 6,1 kg.

30 lat gwarancji.

CE.

\*Należy przewidzieć mieszacz PREMIX.

## ZALETY



3 funkcje



Łatwy montaż wewnątrz szafki



Higiena: bezdotykowe działanie



Jedno zasilanie sieciowe dla wszystkich elementów

## OPIS TECHNICZNY

### Moduł 3 w 1 do instalacji za lustrem - Nr 510203I

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz                                            |
| Przylącze       | Z3/8"                                                                          |
| Technologia     | Elektronika                                                                    |
| Wysokość        | 381 mm                                                                         |
| Głębokość       | 183 mm                                                                         |
| Szerokość       | 561 mm                                                                         |
| Wpływ           | Nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min |
| Grubość         | Podstawa o grubości 1,2 mm                                                     |
| Wykończenie     | Podstawa z Inoxy 304                                                           |
| Standardy       | CE                                                                             |
| Gwarancja       | 30 LAT<br>GWARANCJA                                                            |
| Dostępne części | 50 LAT<br>DOSTĘPNE CZĘŚCI                                                      |

