Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC

Nr 464050

Podtynkowy zawór elektroniczny z zasilaniem sieciowym - Do WC

OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC - Nr 464050

Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC Dual Control z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator dostarczane w zestawie).
Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze stali nierdzewnej w czarnym matowym wykończeniu, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką.
Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej.
Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
Dwa sposoby uruchamiania:
- bezdotykowy: uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika zapewnia spłukanie toalety po każdym użyciu,
- poprzez wciśnięcie niezależnego przycisku z antyblokadą.
Spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu.
„Inteligentne" spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l,
długotrwała obecność - 6 l (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l).
3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC).
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji).
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach).
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Produkt przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać ze stelażem 564000DE lub 564005DE, albo ze skrzynką podtynkową 464SBOX.

ZALETY

- Designerskie wykończenie w matowej czerni
- Hiperoszczędność wody: system antywyciekowy
- Spłukiwanie bezzbiornikowe: brak stagnacji wody
- Uruchamianie zamierzone lub automatyczne

© DELABIE

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC - Nr 464050

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	W3/4"
Długość	186 mm
Szerokość	186 mm
Wykończenie	Inox: matowa czerń
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI