

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki

Nr 2436S

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą wylewką



OPIS

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Mechanizm sekwencyjny z zakresem obrotu 90°: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 mm z higienicznym sitkiem wypływowym, przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 mm. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Uchwyt HIGIENA L.200 mm. Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN). 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S

Przylącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Brak zaworów zwrotnych



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez użycia dłoni

