

# Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki

Nr 2437S

Sekwencyjna bateria mechaniczna z nieruchomą wylewką



## OPIS

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2437S

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Mechanizm sekwencyjny z zakresem obrotu 90°: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.

Płaska, nieruchoma wylewka dolna L.200 mm z higienicznym sitkiem wypływowym, przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 mm.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt HIGIENA L.150 mm.

Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodkami Z1/2" Z3/4".




Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2437S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Laiton chromé
Standardy	 <b>ACS</b>
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Brak zaworów zwrotnych



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez użycia dłoni

