

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7

Nr F7EV1001

H.115 - Bez zaworu odcinającego

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7 - Nr F7EV1001

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie).
Detektor obecności na podczerwień umieszczony na korpusie armatury.
Wbudowany regulator wypływu nastawiony na 5,7 l/min.
Odporny na wandalizm i ruchomy perlator.
Regulowane spłukiwanie okresowe (~30 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Korpus z Inoxy 316 w wykończeniu satynowym.
Wężyk PEX W3/8" z filtrem.
Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.
Zabezpieczenie przed blokadą otwartego wypływu.
Wysokość wylewki: 115 mm.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7 - Nr F7EV1001

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Detekcja na podczerwień
Wysokość	165 mm
Wysokość wylewki	115 mm
Wypływ	5,7 l/min
Wykończenie	Inox szczotkowany
Gwarancja	



ZALETY



Szczotkowany Inox 316 -
Minimalistyczny design



Odporność na wandalizm



Hiperoszczędność wody



Detektor na podczerwień

