

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC 7

Nr F7EM1001

H.115 - Bez zaworów odcinających

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC 7 - Nr F7EM1001

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie).
Detektor obecności na podczerwień umieszczony na korpusie armatury.
Wbudowany regulator wypływu nastawiony na 5,7 l/min.
Odporny na wandalizm i ruchomy perlator.
Regulowane spłukiwanie okresowe (~30 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Korpus z Inoxy 316 w wykończeniu satynowym.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami.
Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.
Zabezpieczenie przed blokadą otwartego wypływu.
Boczna dźwignia regulacji temperatury z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wysokość wylewki: 115 mm.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC 7 - Nr F7EM1001

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Detekcja na podczerwień
Wysokość	165 mm
Wysokość wylewki	115 mm
Wypływ	5,7 l/min
Wykończenie	Inox szczotkowany
Gwarancja	



ZALETY



Szczotkowany Inox 316 -
Minimalistyczny design



Odporność na wandalizm



Bezdotykowy detektor na
podczerwień



Hiperoszczędność wody

