

# Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku

Nr 5081P2

Inox UltraPolish: połysk - 2 punkty mocujące

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 435,52 zł**



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku - Nr 5081P2**

Poręcz kątowa 135° dla osób z niepełnosprawnością, średnica Ø32.  
Do WC, pod prysznic lub do wanny  
Służy do podpierania się (część pozioma) lub podciągania (część pod kątem 135°).

Do instalacji prawo- lub lewostronnej.

Pusty wewnątrz trzon wykonany z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie UltraPolish z połyskiem lub satynowe UltraSatin, jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Trzon poręczy połączony jest z rozetą niewidocznym spawem integralnym (wyłączność na metodę ArN-Securit).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwia wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania za pomocą rozet montażowych Ø72 z 3 otworami.

Rozety montażowe i maskownice wykonane są z Inoxy 304.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy do ścian betonowych.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku - Nr 5081P2**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Długość             | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Średnica            | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Odległość od ściany | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Inox 304 UltraPolish: połysk                                                                                                                                            |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: powierzchnia ułatwia czyszczenie

