

Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku

Nr 5081P2

Inox UltraPolish: połysk - 2 punkty mocujące

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 471,00 zł



OPIS

Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku - Nr 5081P2

Poręcz kątowa 135° dla osób z niepełnosprawnością, średnica Ø32.
Do WC, pod prysznic lub do wanny
Służy do podpierania się (część pozioma) lub podciągania (część pod kątem 135°).

Do instalacji prawo- lub lewostronnej.

Pusty wewnątrz trzon wykonany z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie UltraPolish z połyskiem lub satynowe UltraSatin, jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Trzon poręczy połączony jest z rozetą niewidocznym spawem integralnym (wyłączność na metodę ArN-Securit).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwia wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania za pomocą rozet montażowych Ø72 z 3 otworami.

Rozety montażowe i maskownice wykonane są z Inoxy 304.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy do ścian betonowych.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz kątowa 135° 400 x 400 mm - Inox w połysku - Nr 5081P2

Wysokość	400 mm
Długość	400 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 UltraPolish: połysk
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: powierzchnia ułatwia czyszczenie

