

Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox satynowy

Nr 5481GS

Inox satynowy UltraSatin, model lewy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 514,93 zł

OPIS

Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox satynowy - Nr 5481GS

Dwuścienna poręcz narożna z pionowym drążkiem Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Model lewy.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm. Grubość rury: 1,5 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowanie rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox satynowy - Nr 5481GS

Wysokość	1 150 mm
Długość	750 mm
Szerokość	750 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin

Standardy



Gwarancja



ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

