

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą słuchawką

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 249,59 zł

OPIS

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa i kolumna z wyciąganą słuchawką. Obrótowa kolumna H.195 L.215 z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (skoncentrowany/deszczowy). Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowy korpus i kolumna o gładkim wnętrzu. Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą ażurowego uchwyty. Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować potrzebę wymiany w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz. Wąż o niewielkiej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność. Specjalna przeciwwaga. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria zlewozmywakowa przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	215 mm
Wypływ	7 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Higiena: przezroczysty wąż o gładkim wnętrzu
-  Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie
-  Komfort: wyciągana słuchawka 2-strumieniowa
-  Korpus z chrom. miedzi i wzmacnione mocowanie

