

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2522L

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 806,08 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w higieniczne sitko wypływowe.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uchwyt HIGIENA L.200.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Jednouchwytowa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	267 mm
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt HIGIENA uruchamianie bez użycia dłoni



Komfort użytkowania: ruchoma wylewka

