

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX

Nr 20464T4

Ruchoma wylewka H.305 L.250

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 736,89 zł**

## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Bateria elektroniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z wysoką, ruchomą wylewką L.250 H.305.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, regulacja od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxy.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Regulacja temperatury uchwytem HIGIENA L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Antyblokada wypływu.

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Zasilanie        | Baterie litowe 6 V |
| Przyłącze        | Z3/8"              |
| Technologia      | Elektroniczna      |
| Wysokość         | 420 mm             |
| Wysokość wylewki | 305 mm             |
| Długość wylewki  | 250 mm             |
| Wypływ           | 4 l/min            |
| Wykończenie      | Chromowany mosiądz |



## ZALETY



Automat. splukiwanie przeciw rozwojowi bakterii




Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie



Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min



Detekcja na podczerwień bez kontaktu z dłonią



Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

