

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2506T2

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.220 L.200

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 963,99 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2506T2

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.220 L.200 wyposażoną w higieniczne wyjście przystosowane do instalacji filtra BIOFIL. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Gładka wewnątrz wylewka.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Uchwyt z drążkiem.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2506T2

Przylącze	W3/8"
Wysokość wylewki	220 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ograniczające bakterie



Higiena: higieniczne wyjście bez sitka



Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie



Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

