

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2565T1

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 843,67 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.165 L.140
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	291 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



WRAS



Gwarancja



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią



Dostępne części

