

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2519

Ścienna - Ruchoma wylewka L.200 - Uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 049,84 zł

OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu.
Bateria ścienna z ruchomą wylewką rurową o gładkim wnętrzu L.200 (ograniczenie nisz bakteryjnych).
Samoopóźniająca wylewka dolna Ø22 z mosiężnym sitkiem typu GWIAZDA.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wypływ 26 l/min przy 3 barach.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uruchamiana za pomocą uchwytu ażurowego.
Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodkami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519

Przyłącze	Z1/2"
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	26 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładka wewnątrz wylewka



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Ergonomiczny uchwyt ażurowy ułatwiający chwyt



Samoopóźniająca wyl. ogranicza nisz bakteryjne

