

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630KIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 875,11 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630KIT

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostaticzną. Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM. Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablockowany na 39°C ogranicznik temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100. Dolne przyłącze do węży natryskowych 1/2". Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK 1/2" 3/4". Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
- Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630KIT

Przyłącze	1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	185 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
