

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM

Nr H9741KIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią H9741

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 875,11 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741KIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostatyczną SECURITHERM.
Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętła.
Przyłącze do węża natryskowego ½".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria z mimośrodami STOP/CHECK ½" Z¾".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem natryskowym (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741KIT

Przyłącze	½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	92 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

