

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP

Nr 2739EPKIT

Zestaw natryskowy z baterią z EP Securitouch

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 724,20 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPKIT

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową. Ścienny zestaw natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia SECURITHERM. Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Filtry i zawory zwrotne.

Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku

natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).

Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP - Nr 2739EPKIT

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Głębokość	188 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ograniczenie wahań temperatury



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Dostępne części

