

# Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią

Nr G6632

Z zaworem czerpalnym i ruchomą, teleskopową wylewką

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 991,38 zł**

## OPIS

Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią - Nr G6632

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym. Produkt przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

1-otworowa bateria stojąca:

- Głowica grzybowa z pokrętłem.
- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka teleskopowa L.200 - 290.
- Wyptyw 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały pistolet z regulacją strumienia, wyptyw 9 l/min (nr 433000).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4" z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią - Nr G6632

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze           | W3/8"                                                                                                                                                                       |
| Wysokość            | 1075-1195 mm                                                                                                                                                                |
| Wysokość wylewki    | 310-550 mm                                                                                                                                                                  |
| Wyptyw              | 20 l/min przez zawór czerpalny; 9 l/min przez pistolet                                                                                                                      |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                          |
| Standardy           | ACS   |
| Gwarancja           |                                                                                          |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wyptyw 20 l/min



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Ruchoma i teleskopowa wylewka do napełniania



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC

