

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440106

Zintegrowane baterie

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 312,12 zł**



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440106

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wąż PEX W3/8" z filtrem.  
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440106

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyłącze        | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość wylewki | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Długość wylewki  | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy        | ACS    |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

