

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443526

Zintegrowane baterie

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 538,21 zł**



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443526

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, do zamocowania na panelu.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Spfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Zawór odcinający.  
Model do zamocowania na panelu o grubości od 1 do 24 mm.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443526

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Baterie 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przylącze       | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia     | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość wylewki | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy       |     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Wymiana baterii bez konieczności demontażu

