

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490000

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawory odcinające

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 749,27 zł**

## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490000

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490000

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/6 V (skrzynka podtynkowa)                                                                                                                                                                                                            |
| Przylącze        | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość wylewki | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość wylewki  | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy        |    |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części  |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Podtynkowe zasilanie sieciowe



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

