

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 379ECM

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 672,40 zł



OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 379ECM

Podtynkowa bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
 Filtry i elektrozawory Z3/8".
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Chromowana wylewka na płycie 225 x 200 mm.
 Antyblokada wypływu.
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 379ECM

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	240 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

