

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494000LH

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 943,57 zł

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000LH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 4 barach, możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000LH

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS CE NF
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA



ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  85% oszczędności wody
-  Niezależna skrzynka elektroniczna IP65
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

