

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 892,27 zł

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

