

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 656,49 zł**

## OPIS

**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000**

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość wylewki | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość wylewki  | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ           | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy        |     |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części  |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

