

# Bateria czasowa TEMPOMIX TC

Nr 795209

Montaż w szachcie technicznym

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 797,06 zł**

## OPIS

### Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, do montażu w szachcie technicznym, uruchamiana przyciskiem-pokrętle.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus Z3/4" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Odporny na wandalizm przycisk-pokrętło z prowadnicą zaścienną ≤ 220 mm.

Odporna na wandalizm, nieruchoma wylewka z prowadnicą zaścienną ≤ 230 mm.

System montowany do ściany za pomocą kołka antyobrotowego, przeciwnakrętki i kołnierza łączącego.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze       | Z3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia     | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość         | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość wylewki | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy       |    |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Lity mosiądz, instalacja w szachcie technicznym



Delikatne uruchamianie



Wybór temperatury

