

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792310

Termostatyczny, czasowy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 603,45 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792310

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Zasilanie schowane wężykami Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Czasowy zawór natryskowy ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY


Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792310

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	67 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium



ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium, armatura z mosiądzu



Standardy

ACS



STF



Gwarancja

