

# Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792390

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 772,23 zł**

## OPIS

### Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP.

2 zawory nieczasowe 1/4 obrotu do uruchamiania wypływu z nieruchomej wylewki natryskowej i słuchawki natryskowej z wężem (uchwyt dostarczany w komplecie).

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologia             | Nieczasowy                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                | 1050 mm                                                                                                                                                                     |
| Głębokość               | 65 mm                                                                                                                                                                       |
| Szerokość               | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Wypływ                  | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | Termostatyczny                                                                                                                                                              |
| Wykończenie             | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Standardy               | ACS   |
| Gwarancja               |                                                                                          |



## ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa



Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

