

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792380

Termostatyczny - Mechaniczny - Dwa pokręta

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 4 202,04 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Termostatyczny panel natryskowy z dwoma pokrętłami.
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zawory nieczasowe uruchamiające wypływ po 1/4 obrotu.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND o wypływie 6 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z uchwytem ściennym (w zestawie) i wężem wpinanym szybkozłączką STOP.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Nieczasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	67 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium
Standardy	   
Gwarancja	



ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury



Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



Wylewka stała i słuchawka natryskowa



Panel z aluminium i armatura z mosiądzu

