

# Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452565

Elektroniczny

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 020,50 zł**



## OPIS

### Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

Elektroniczny, podtynkowy zawór natryskowy.  
Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.  
Instalacja podtynkowa.  
Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".  
Transformator 230/12 V.  
2 tryby funkcjonowania:  
- automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.  
- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.  
Wypływ 20 l/min.  
Lity, chromowany mosiądz.  
Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.  
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.  
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452565

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie   | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przyłącze   | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wypływ      | 20 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



230/12 V



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



2 tryby funkcjonowania

