

Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790909

Czasowy z przyciskiem-pokrętle

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 614,16 zł

OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:
Standardowa skrzynka podtynkowa.
Chromowana rozeta Ø195.
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętle.
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętle.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.
Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.
Chromowany przycisk-pokrętle z metalu.
30 lat gwarancji.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnętrza montażowej oraz ewakuację wody z wnętrza (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wypływ	6 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY

-  80% oszczędności wody
-  Instalacja podtynkowa
-  System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień
-  Delikatne uruchamianie

