

# Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790909

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 567,15 zł**



## OPIS

### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:  
Standardowa skrzynka podtynkowa.  
Chromowana rozeta Ø195.  
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.  
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.  
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.  
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).  
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.  
Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.  
Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.  
30 lat gwarancji.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790909

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | ½"                                                                                                                                                                          |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                     |
| Wypływ      | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Standardy   | ACS   |
| Gwarancja   |                                                                                          |

## ZALETY



80% oszczędności wody



Instalacja podtynkowa



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

