

Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790709

Czasowy z przyciskiem-pokrętle

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 814,79 zł

OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:
Płyta Inox 160 x 160.
Standardowa skrzynka podtynkowa.
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętle.
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętle.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.
Chromowany przycisk-pokrętle z metalu.
30 lat gwarancji.
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	6 l/min
Standardy	  
Gwarancja	



ZALETY



80% oszczędności wody



Instalacja podtynkowa



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

