

# Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790709

Czasowy z przyciskiem-pokrętkiem

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 728,37 zł**

## OPIS

**Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709**

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:  
Płyta Inox 160 x 160.  
Standardowa skrzynka podtynkowa.  
Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.  
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętkiem.  
Pierścień chroniący przed zaczepieniem.  
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).  
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.  
Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.  
30 lat gwarancji.  
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | ½"                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość   | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ      | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



80% oszczędności wody



Instalacja podtynkowa



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

