

# Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790008

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 801,99 zł

## OPIS

### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790008

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:  
Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.  
Instalacja ścienna.  
Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Lity, chromowany mosiądz.  
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.  
Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.  
Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami).  
Złączki kątowe Z½", rozstaw 150 mm.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790008

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | ½"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość    | 1010 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość   | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ      | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy   | ACS    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



80% oszczędności wody



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Złączki kątowe



Delikatne uruchamianie

