

# Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749870

Czasowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 366,57 zł



## OPIS

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

Czasowy zawór natryskowy do płyty:  
Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 2½" do zasilania w wodę zmieszaną.  
Do płyty lub suchej ścianki o maksymalnej grubości.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Korpus z litego mosiądzu.  
30 lat gwarancji.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień

## OPIS TECHNICZNY

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze       | ½"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologia     | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość        | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wypływ          | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy       |     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                              |

