

# Zawór natryskowy TEMPOSTOP

Nr 749628

Czasowy

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 564,87 zł**



## OPIS

**Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628**

Podtynkowy, czasowy zawór natryskowy.  
Zawór czasowy TEMPOSTOP W1/2" na wodę zmieszaną  
Instalacja podtynkowa.  
Płyta uruchamiająca 160 × 160 mm ze szczotkowanego Inoxy.  
Regulowana głębokość osadzenia od 25 do 40 mm.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.  
Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.  
30 lat gwarancji.  
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość     | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość   | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ      | 12 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Podtynkowy - Inoxy szczotkowany

