

# Wylewka natryskowa ROUND

Nr 709000

Antyosadowa

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 434,72 zł



## OPIS

### Wylewka natryskowa ROUND - Nr 709000

Nieruchoma wylewka natryskowa.  
Podtynkowe przyłącza wody.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Automatyczna regulacja wypływu.  
Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.  
Chromowany mosiądz.  
Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.  
Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).  
Przyłącze 1/2".  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Wylewka natryskowa ROUND - Nr 709000

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze       | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość        | 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość       | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wypływ          | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy       |     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



80% oszczędności wody



Antyosadowy dyfuzor, brak zatrzymywania wody



Regulowany kierunek strumienia w formie stożka



Lity, chrom. mosiądz, nowy dyfuzor zrównany z wyl.

